Unitatea executantă: "Laborator de analize şi încercări în construcţii - Grad II - S.C. PROCONRIM S.R.L. IAŞI"- Pofil GTF - geotehnică şi teren de fundare
Amplasament: SPAU 7, Str. Arion, municipiul Huşi, judeţul Vaslui
Contract nr.: 51-0/2016 - **"REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI A STAŢIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL VASLUI, BÂRLAD, HUŞI ŞI ORAŞUL NEGREŞTI. ETAPA II, MUNICIPIUL HUŞI, OBIECT: REABILITAREA STAŢIILOR DE POMPARE APE UZATE"**

FIŞA SINTETICĂ A SONDAJULUI GEOTEHNIC NR. F 07

Data începerii sondajului: 21.04.2016
Data terminării sondajului: 21.04.2016

Cota fata de foraj	Nivelul apei subterane	Grosimea stratului	Repartizarea conventionala	Caracterizarea (denumirea) stratului	Probe ☐ Tulburate ☒ Stut ■ Monolit		Comp. granulometrica d (mm)				U_n	Umiditate	Limite Atterberg		Indice de plasticitate	Consistenta (I_c)					Gradul si/sau capacitatea de indesare	Greutatea volumica (γ)	Greutatea volumica in stare uscata (γ_d)	Porozitatea (n)	Indicele porilor (e)	Gradul de umiditate (S_r)	Compresibilitatea				Parametrii rezistentei la forfecare				Penetrare dinamica cu con	
					Numarul si felul probei	Cota probei	Pietris	Nisip	Praf	Argila	Coeficientul de neuniformitate		Limita inferioara de plasticitate	Limita superioara de plasticitate		plastic				tare							Modulul de deformatie edometric $M_{1\text{-}3}$	Modulul de deformatie edometric $M_{2\text{-}3}$	Tasare specifica la 2.10 2 kPa (ε_{p2})	Tasare suplimentara prin umezire (i_{m3})	Normate		SLCP		Numar de lovituri	Adancimea de penetrare
																curgator	moale	consistent	vartos										ϕ_n	c_n	ϕ^*	c^*		
m	m	m			-	m	2.0	0.05	0.005	mm	U_n= d60/d10	w(%)	w_P (%)	w_L (%)	I_p(%)	0,25	0,50	0,75	1,00		I_D/C_i	kN/m^3	kN/m^3	%	-	-	10^2kPa	10^2kPa	cm/m	cm/m	o	kPa	o	kPa	N	cm
0,00																																			
0.40		0.40		Sol vegetal																															
				Praf argilos, cu plasticitate mare, plastic tare	☐	1.00		10.49	66.84	22.66		23.26	31.51	55.47	23.96					1.34										17.54	18.84				
2.50	2.50	2.10			☐	3.50		11.07	41.78	47.15		25.22	17.19	65.51	48.32				0.83										13.63	26.54				
				Argilă , cu plasticitate foarte mare, plastic vârtoasă, cu microstraturi de nisip	☐	7.50		9.61	41.45	48.94		23.65	19.25	54.72	35.47				0.88										14.75	28.41				
8.50		6.00																																	
Oprit sondaj																																			

Întocmit, desenat
ing. Paul Ţurcanu

Planşa
SG 2.07